



www.guindastec.com.br
 guindastec@guindastec.com.br
 Tel.: + 55 (11) 4186 9200
 Fax: + 55 (11) 4186 9209



AC 75/30

DADOS GERAIS

Capacidade do Guindaste	30.000 kg a 3,0 m		
Lança	4 seções 7,5 m - 25,0 m		
JIB (opcional)	2 seções 7,1 m e 13,0 m		
Dimensões Gerais			
Comprimento total	aprox.	8.330	mm
Largura total	aprox.	2.420	mm
Altura total	aprox.	3.190	mm
Pesos			
Peso bruto do veículo	aprox.	19.500	kg
No primeiro eixo	aprox.	8.500	kg
No segundo eixo	aprox.	11.000	kg
Desempenho			
Velocidade máxima	computada	85	km/h
Rampa máxima	computada	50/80	%

Patolas Totalmente Extendidas - 5,95 X 5,90 m - 360°

Lança Principal						Lança Principal + JIB					
B	A					B	D	C			
	7,5	11,9	16,3	20,7	25,0			7,1	13,0	0°	30°
3	30,0	15,0	15,0	-	-	7	4,5	-	-	-	
3,5	19,7	15,0	15,0	12,0	-	8	4,4	-	2,0	-	
4	17,9	15,0	14,8	12,0	-	9	4,2	-	2,0	-	
4,5	16,2	15,0	14,0	12,0	-	10	4,0	3,4	2,0	-	
5	-	14,7	13,3	12,0	9,0	11	3,9	3,3	2,0	-	
6	-	12,0	12,1	11,2	8,3	12	3,7	3,2	1,9	-	
7	-	9,8	9,8	9,2	7,6	13	3,5	3,1	1,9	-	
8	-	7,7	7,8	7,6	7,0	14	3,0	3,0	1,8	1,5	
9	-	-	6,3	6,4	6,1	15	2,7	2,9	1,8	1,5	
10	-	-	5,3	5,4	5,3	16	2,4	2,6	1,7	1,5	
11	-	-	4,4	4,5	4,5	17	2,1	2,3	1,7	1,4	
12	-	-	3,8	3,9	3,9	18	1,8	2,0	1,6	1,4	
13	-	-	3,3	3,4	3,4	19	1,6	1,8	1,6	1,4	
14	-	-	-	2,9	3,0	20	1,4	1,6	1,5	1,3	
15	-	-	-	2,6	2,6	21	1,3	1,4	1,3	1,3	
16	-	-	-	2,3	2,3	22	1,1	1,2	1,2	1,3	
17	-	-	-	2,0	2,0	23	0,9	1,0	1,0	1,3	
18	-	-	-	-	1,8	24	0,8	0,9	0,9	1,2	
19	-	-	-	-	1,6	25	0,7	0,7	0,8	1,0	
20	-	-	-	-	1,4	26	0,6	-	0,7	0,9	
21	-	-	-	-	1,2	27	0,5	-	0,6	0,8	
22	-	-	-	-	1,0	28	-	-	0,5	0,7	
						29	-	-	-	0,6	

A - Lança Principal
 B - Raio de Operação

C - Comprimento do JIB
 D - Ângulo do JIB

