



www.guindastec.com.br  
 guindastec@guindastec.com.br  
 Tel.: + 55 (11) 4186 9200 Fax: + 55 (11) 4186 9209



## GS-700 BR

### DADOS GERAIS

Capacidade do Guindaste	70.000 kg a 2,5 m	
Lança	5 seções 11,1 m - 42,0 m	
JIB (opcional)	2 seções 8,8 m - 15,2 m	
Dimensões Gerais		
Comprimento total	aprox.	13.480 mm
Largura total	aprox.	2.590 mm
Altura total	aprox.	4.040 mm
Pesos		
Peso bruto do veículo	aprox.	42.200 kg
Nos eixos dianteiros	aprox.	14.800 kg
Nos eixos traseiros	aprox.	27.400 kg
Desempenho		
Velocidade máxima	computada	80 km/h
Rampa máxima	computada	60 %

### ESTABILIZADORES TOTALMENTE ESTENDIDOS ( 7,0 m )

A	B	11,1m	15,0m	18,8m	26,6	34,3m	38,1m	42,0m
2,5	70,0							
3,0	60,0	40,0	28,0	20,0				
3,5	53,1	40,0	28,0	20,0				
4,0	47,4	40,0	28,0	20,0				
4,5	42,6	40,0	28,0	20,0	20,0	14,0		
5,0	38,6	38,3	28,0	19,3	20,0	14,0		
5,5	35,1	34,9	27,5	18,5	20,0	14,0		
6,0	32,2	31,9	25,6	17,8	20,0	13,2	14,0	8,5
6,5	29,6	29,3	23,9	17,2	19,3	12,4	14,0	8,5
7,0	27,3	27,0	22,4	16,5	18,1	11,7	13,7	8,5
7,5	24,7	24,2	21,0	16,0	17,0	11,1	13,0	8,5
8,0	21,9	21,3	19,8	15,5	16,0	10,5	12,5	8,5
9,0	17,5	17,1	16,7	14,5	14,4	9,5	11,4	7,7
10,0		14,0	13,7	13,7	13,0	8,7	10,5	7,0
11,0		11,6	11,4	12,5	11,8	7,9	9,7	6,4
12,0		9,8	9,5	11,3	10,2	7,3	8,9	5,9
14,0			6,8	8,8	7,5	6,2	7,6	4,9
16,0			4,9	6,8	5,6	5,4	6,2	4,2
18,0					4,2	4,8	4,8	3,6
20,0					3,2	4,2	3,7	3,2
22,0					2,4	3,7	2,9	2,8
24,0						1,7	3,0	2,2
26,0							1,7	2,2
28,0							1,2	1,9
30,0							0,8	1,7
32,0							0,5	1,5
34,0								0,8
36,0								0,6

### ESTABILIZADORES TOTALMENTE ESTENDIDOS ( 7,0 m )

C	42,0 m lança + 8,8 m jib			42,0 m lança + 15,2 m jib		
	5° Tilt	25° Tilt	45° Tilt	5° Tilt	25° Tilt	45° Tilt
W	W	W	W	W	W	W
79°	4,5	2,7	1,9	2,7	1,3	0,9
77°	4,4	2,6	1,9	2,5	1,2	0,8
75°	4,0	2,5	1,8	2,3	1,2	0,8
70°	3,2	2,3	1,7	1,8	1,0	0,8
65°	2,5	2,0	1,7	1,5	0,9	0,7
60°	2,0	1,8	1,6	1,3	0,9	0,7
55°	1,3	1,2	1,1	0,9	0,8	0,7
50°	0,8	0,7	0,7			

A - Comprimento da lança (m)  
 B - Raio de trabalho (m)  
 C - Ângulo da lança (°)  
 W - Capacidade nominal de içamento (t)

