



www.guindastec.com.br
 guindastec@guindastec.com.br
 Tel.: + 55 (11) 4186 9200 Fax: + 55 (11) 4186 9209



TS-300 BR

DADOS GERAIS

Capacidade do Guindaste	30.000 kg a 2,5 m	
Lança	4 seções 10,0 m - 32,2 m	
JIB (opcional)	1 seções 8,0 m - 14,5 m	
Dimensões Gerais		
Comprimento total	aprox. 11.960	mm
Largura total	aprox. 2.500	mm
Altura total	aprox. 4.000	mm
Pesos		
Peso bruto do veículo	aprox. 28.700	kg
Nos eixos dianteiros	aprox. 6.700	kg
Nos eixos traseiros	aprox. 22.000	kg
Desempenho		
Velocidade máxima	computada	80 km/h
Rampa máxima	computada	60 %

Patolas Totalmente Extendidas

Patola Dianteira Extendida (360°)
 Patola Dianteira não Extendida (laterais e traseira)

A	B								C		
	10,0m	13,7m	17,4m	21,1m	24,8m	28,5m	32,2m	8,0m JIB	5°	30°	
2,5m	30,000	17,500	14,500	9,500					80°	2.750	1.350
3,0m	25,000	17,500	14,500	9,500					75°	2.750	1.350
3,5m	20,600	17,500	14,500	9,500					70°	2.300	1.300
4,0m	18,000	16,250	14,500	9,500					65°	2.000	1.250
4,5m	16,300	15,400	14,500	9,500	7,500	6,500			60°	1.600	1.200
5,0m	14,850	14,050	13,250	9,500	7,500	6,500	6,000		55°	1.300	1.000
5,5m	13,650	12,925	12,200	9,500	7,500	6,500	6,000		50°	1.050	850
6,0m	12,300	11,800	11,300	9,400	7,500	6,500	6,000		45°	750	700
6,5m	11,200	10,850	10,500	9,000	7,500	6,500	6,000		40°	550	500
7,0m	10,250	10,025	9,800	8,650	7,500	6,500	6,000		35°	400	350
7,5m	9,400	9,250	9,100	8,300	7,500	6,500	6,000		30°	250	
8,0m	8,650	8,500	8,350	7,775	7,200	6,450	5,700				
9,0m		7,100	7,100	6,875	6,650	5,925	5,200				
10,0m		6,025	6,050	6,125	6,200	5,475	4,750				
12,0m			4,150	4,425	4,700	4,350	4,000				
14,0			3,000	3,250	3,500	3,500	3,500				
16,0m			2,000	2,325	2,650	2,750	2,850				
18,0m				1,875	2,050	2,175	2,300				
20,0m					1,550	1,675	1,800				
22,0m						1,150	1,275	1,400			
24,0m							950	1,100			
26,0m								775			
28,0m											650
30,0m											500

A - Comprimento da Lança
 B - Raio de Operação
 C - Comprimento do JIB

D - Deflexão do JIB
 E - Ângulo da Lança com JIB Montado

